

■ Fiche Technique – Écran LED P1.8

■ Spécifications Générales

Pas de pixel	1.86 mm
Configuration des pixels	SMD 3-en-1 Nation Star
Encapsulation LED	SMD1515
Luminosité	1500 nits
Largeur du module	320 mm
Hauteur du module	160 mm
Épaisseur de l'écran	40 mm
Carte de réception	A5S PLUS Novastar
Mode de scan	1/16
Durée de vie des LED	100 000 heures
Matériau du cabinet	Aluminium / Acier

■ Conditions Environnementales

Indice de protection (IP)	IP65 (avant) / IP30 (arrière)
Angle de vision (H/V)	160° / 140°
Distance de vision recommandée	≥ 1.5 m
Contraste	4000:1
Température de fonctionnement	-0°C à +80°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Humidité de fonctionnement	0–70 % RH
Humidité de stockage	0–80 % RH

■ Spécifications Électriques

Fréquence d'entrée	50–60 Hz
Tension d'entrée	180–240 V
Taux de rafraîchissement	7680 Hz
Fréquence d'image	50–60 Hz
Consommation maximale	480 W / unité

Consommation moyenne	170 W / unité
Durée de vie	100 000 heures

■ Informations Supplémentaires

Cartes de réception supportées	A5S+ ou A8S+
Maintenance	Accès avant/arrière
Technologie LED	SMD 3-en-1 Nation Star