

■ Fiche Technique – ATI192 Indoor LED



Caractéristique	Détails
Modèle	ATI192
Pitch Pixel	1.86 mm
Configuration Pixel	SMD 3 en 1
Encapsulation LED	SMD1515
Luminosité	700 nit
Dimensions Module	320 mm (L) × 160 mm (H)
Épaisseur Module	40 mm
Dimensions Totem	640 mm (L) × 1920 mm (H)
Poids	34 kg/unité
Matériau du caisson	Aluminium
Indice de protection (IP)	IP65/30 (avant/arrière)
Angle de vision (H/V)	160° / 140°
Distance de vision recommandée	≥ 1.8 m
Contraste	5000:1
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Température de stockage	-20°C ~ +60°C
Humidité de fonctionnement	0% ~ 70% RH
Humidité de stockage	0% ~ 80% RH
Taux de rafraîchissement	7680 Hz
Fréquence d'entrée	50–60 Hz
Tension d'entrée	180–240 V
Fréquence de trame	50–60 Hz
Durée de vie	100,000 h
Conso. max.	480 W/unité
Conso. moyenne	170 W/unité
Carte de réception	Classe MRV
Mode d'installation	Autoportant / suspendu / fixation murale
Maintenance	Avant