


TABLEAU INTERACTIF 75"



Affichage

Taille de l'Écran	75"
Type de panneau	ADS
Temps de réponse	8ms
Ratio d'aspect	16:9
Zone d'affichage (H+V)	1649.664(H)×927.936(V) mm
Pas de pixel	0.4296×0.4296mm
Résolution	3840(H)×2160(V)
Fréquence de rafraîchissement	60Hz
Couleur d'affichage	1.07B(10bit)
NTSC	72%
Rapport de contraste	1200:1
Angle de vue	178°(H/V)
Type de rétroéclairage	DLED
Luminosité avec verre (min.)	300cd/m ²
Luminosité avec verre (typique)	350cd/m ²
Durée de Vie	60000 Heures
Protection en Verre	Verre Trempé Antireflet 3mm



Système Tactil

Type de détection	IR
Outil tactile	Stylet infrarouge passif, Doigt ou tout objet opaque
Précision	±1.5mm
Point tactile	40 points touch
Taille minimale de l'objet	3mm
Hauteur d'écriture	<3mm
Résolution d'interpolation	32768(W)×32768(D)
Temps de réponse	<10ms
Système	Windows11/Windows10

Audio

Canal audio	2.0
Haut-Parleur	2×16W
Niveau de pression acoustique	80dB
Puissance des haut-parleurs	54W

Alimentation

Alimentation requise	100-240V~50/60Hz 4.0A
Puissance typique	200W
Puissance maximale	360W
Consommation en veille	<0.5W

Système d'exploitation

Système	Android 13
RAM	8G
ROM	64G
CPU	A55x4
GPU	Mali G52MP2
Langues	Anglais, Français, Arabe, Portugais, Espagnol, Allemand...

Livré avec

Accessoires	Fixation murale, Câble HDMI, Câble tactile USB (Type A-B), Télécommande, 02 Stylets
--------------------	---

Spécifications physiques

Dimensions LxHxP	1709x1020x88mm
Dimensions (emballage)	1863x225x1140mm
Épaisseur de la machine et du support mural	180mm(WIB9060G)
Vis de fixation murale	M8x25mm
VESA Dimension	800x400mm
Poids net	47.30kg
Poids brut	60.55kg

Interfaces

Frontales	1x HDMI 4K 60Hz / 2x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0 / 1x TYPE C IN (Vidéo, Audio, Tactile, PD 65W, LAN Partage de réseau)
Arrières	2x HDMI IN / 1x HDMI OUT / 1x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 1x TOUCH B 2.0 / 1x VGA IN / 1x AUDIO IN / 1x AUDIO OUT / 1x SPDIF / 1x RS232 / 1x RJ45 IN / 1x RJ45 OUT

Conditions environnementales

Température de travail	0°C~40°C
Humidité de travail	10%~90%RH
Température de stockage	-20°C~60°C
Humidité de stockage	10%~90%RH
Altitude	<5000 mètres

Connectivité

Wifi	WIFI6
Bluetooth	Version 5.0
HotSpot intégré	Oui